



Specificaties Philips LED Waterdichte  
Montagebalk CoreLine WT120C 67W  
8000lm - 840 Koel Wit | 150cm -  
Interact Dimbaar - 3 Uur  
Noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer    | 249560                              |
| EAN              | 8719514965355                       |
| Fabrikantcode    | 8719514965355                       |
| Merk             | Philips                             |
| Fabrikantnaam    | WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500 |
| Garantie         | 5 jaar                              |
| Levensduur (uur) | 50000                               |
| D-Mark           | Ja                                  |

## Technische Informatie

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)     | 2x58                         |
| Wattage             | 67W                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                      |
| Dimbaar             | Dimbaar met Philips Interact |
| Lichtkleur          | Wit                          |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                 |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit                |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                 |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 8000lm                 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 119.4                  |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Lengte                       | 150cm                  |
| Type product                 | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                    |
| Armatuur Aansluiting     | PI (5-polige Insteekaansluiting) |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)               |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht       |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                   |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +25                         |
| Behuizing                | Polycarbonaat                    |
| Kleur Armatuur           | Grijs                            |
| Kleur behuizing          | Grijs                            |
| Noodverlichting          | 3 uur Noodverlichting            |
| Product Serie            | WT120C                           |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1515 |
| Breedte (mm) | 80   |
| Hoogte (mm)  | 85   |

## Waarom Budgetlight?

**Sensor Informatie**  **Budgetprijzen** gegarandeerd  Tot 7 jaar **all-in garantie**

Sensortype



**Gemakkelijk** retourneren

Geen sensor 

**Duurzame LED** oplossingen